

2017年
12月
21日
発売予定

RØDE
MICROPHONES

新製品のご案内

RX-CAM, TX-BELT, TX-XLR



ロードマイクロフォンスから新製品の登場です。

既存製品であるフィルムメーカーキットとニュースシューターキットの受信機と送信機を単体で購入できるようになりました。

RØDE Link シリーズは 2.4GHz デジタル通信を採用し、暗号化や 2 つの周波数による通信での接続安定性の向上、バッテリー残量管理など、様々な機能が盛り込まれています。3.5mmTRS 端子専用である RX-CAM 受信機と TX-BELT 送信機はボディバック型で、腰などへの装着はもちろん、コールドシューマウントでカメラへのマウントも可能です。両機ともに単 3 電池 2 本で駆動できます。

XLR 接続型の TX-XLR 送信機はハンドマイクやガンマイクなどにそのまま接続でき、ファンタム電源も供給できます。XLR コネクタの横には 3.5mm 端子も搭載し、ラベリアなどのマイクと接続が可能です。単 3 電池 2 本での駆動のほか、ソニー L 型互換バッテリーを使用できます。



RX-CAM(受信機)

価格 : 28,000 円 (税抜)
型番 : RODELINKRXCAM
JAN コード : 0698813004454
サイズ : H11.1 × W6.5 × D5.2 cm
重量 : 190g

周波数 : 2.4GHz
アンテナ : 内蔵
暗号化 : 128bit
伝送距離 : 約 100m(見通し)
音量調整 : 3 段階
周波数特性 : 35Hz-22kHz
最大遅延時間 : 4ms
接続コネクタ : ロック付 TRS 端子 (デュアルモノ)
供給電源 : -
駆動電源 : 単 3 電池 2 本、MicroUSB 端子給電

TX-BELT(送信機)

価格 : 28,000 円 (税抜)
型番 : RODELINKTXBELT
JAN コード : 0698813004348
サイズ : H11.1 × W6.5 × D4 cm
重量 : 190g

周波数 : 2.4GHz
アンテナ : 内蔵
暗号化 : 128bit
伝送距離 : 約 100m(見通し)
音量調整 : 3 段階
周波数特性 : 35Hz-22kHz
最大遅延時間 : 4ms
接続コネクタ : ロック付 TRS 端子 (デュアルモノ)
供給電源 : プラグインパワー
駆動電源 : 単 3 電池 2 本、MicroUSB 端子給電

TX-XLR(送信機)

価格 : 36,000 円 (税抜)
型番 : RODELINKTXCLR
JAN コード : 0698813004461
サイズ : H12 × W4.5 × D4.5 cm
重量 : 222g

周波数 : 2.4GHz
アンテナ : 内蔵
暗号化 : 128bit
伝送距離 : 約 100m(見通し)
音量調整 : 5 段階 (XLR)、3 段階 (TRS)
周波数特性 : 35Hz-22kHz
最大遅延時間 : 4ms
接続コネクタ : ロック付 XLR 端子
ロック付 TRS 端子 (デュアルモノ)
供給電源 : ファンタム電源 (XLR)
プラグインパワー (TRS)
駆動電源 : 単 3 電池 2 本、MicroUSB 端子給電、
ソニー L 型互換バッテリー

掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 TEL.03-5550-5036 FAX.03-3541-2445 <http://www.ginichi.co.jp>