

2020年
11月
18日
ご案内

transvideo

ブランドヒストリー

transvideo



Samuel Amaral, Steadicam Operator, Portugal

1985年に創業した、フランスの液晶モニターメーカーであるトランスビデオ。SDからHD、フィルムからデジタルへと業界が変化中、さまざまなニーズに対応できるモニターや撮影用アクセサリ、無線伝送システム、3D映像用アクセサリなどを提案しています。レンズ情報をモニター上に表示できる「LensReader™」は、Cooke/i、ARRI LDS、Angénieux Optimo DP 25-250/i、Fujinon Cabrio Serie LDS & /i、Zeiss eXtended Dataに対応し、新時代の映像制作現場でも活躍しています。また、トランスビデオ製モニターはエアバス社の旅客機のコックピットや客室用のモニターにも採用されています。



掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座3-11-14 TEL 03-5550-5036 FAX 03-3541-2445 <https://www.ginichi.co.jp>

2020年
11月
18日
ご案内

transvideo

製品のご案内

CineMonitor UHD



シネモニター UHD6 SBL エボリューション

トランスビデオが開発している「シネモニター UHDシリーズ」は、過酷な撮影現場にも耐えうる堅牢なアルミニウムのボディ、自由度の高い拡張性を誇ります。アナログから 6G-SDI までのさまざまな入力、タリー・レンズデータなどのデータ入力・表示をはじめとする多彩な機能をもつ「ツールボックス」です。

ディスプレイには「LensReader™」機能を搭載し、Cooke/i や ARRI LDS 対応レンズ、対応カメラを接続すれば、SDI 経由で現在のレンズのフォーカス位置・フォーカス深度・焦点距離を表示し、カメラオペレーターやフォーカスプラーの助けになります。ディスプレイ背面には余計な穴やファンがなく、頑強なつくりとなっています。

また、世界中のステディカムオペレーターに愛される水準器「Virtual Horizon2™」に対応しており、リアルタイムで水平線や横方向の加速度を画面に表示。モニター本体を振る動作をしても水準器が狂わないことから、ステディカムやジンバルオペレーターによる運用に最適です。キャリブレーションや感度の調節、表示方法もさまざまなカスタマイズが可能です。オプション（別売）機能となっており、「シネモニター UHD8 X-SBL エボリューション」には無料で付属しています。



シネモニター UHD8 X-SBL エボリューション

型番	: 917TS0152
入力	: 6G / UHD / 3G / HD / SD-SDI × 1、CVBS × 1、multi YPrPb / RGB / CVBS (LEM08) × 1
出力	: SDI (reclocked) × 1、CVBS (loop) × 1
対応解像度	: 6G/UHD : 3840 × 2160 @ 23.98p / 24p, 25p, 29.97p, 30p 3G/HD : 1080p / 1080i / 1080psf / 720p 3G Level A & B @48p supported SD SDI : 525 / 625 Analog SD : NTSC (M, J, 443) / PAL (M, BG, N) / SECAM
パネル	: AMLCD
パネル解像度	: 映像表示部 960 × 540
コントラスト比	: 1000:1
視野角	: ± 85° H、± 85° V
輝度	: 最大 2500Nits
色温度	: D65 ITU-R BT.709-5&D56
電源	: 10-36V DC
消費電力	: 32W
サイズ	: H19 × W21.5 × D6cm
重量	: 1.62kg
同梱物	: ショルダーストラップピン × 2、ボトムスライド、BNC ケーブル、USB アダプター、液晶保護カバー、マイクロファイバークロス、ポーチ、ハードケース



シネモニター UHD12 eSBL エボリューション

型番	: 917TS0149
入力	: 6G / UHD / 3G / HD / SD-SDI × 1、CVBS × 1、multi YPrPb / RGB / CVBS (LEM08) × 1
出力	: SDI (reclocked) × 1、CVBS (loop) × 1
対応解像度	: 6G/UHD : 3840 × 2160 @ 23.98p / 24p, 25p, 29.97p, 30p 3G/HD : 1080p / 1080i / 1080psf / 720p 3G Level A & B @48p supported SD SDI : 525 / 625 Analog SD : NTSC (M, J, 443) / PAL (M, BG, N) / SECAM
パネル	: AMLCD
パネル解像度	: 映像表示部 960 × 540
コントラスト比	: 1000:1
視野角	: ± 85° H、± 85° V
輝度	: 1000Nits
色温度	: D65 ITU-R BT.709-5&D56
電源	: 10-36V DC
消費電力	: 33W
サイズ	: H26.2 × W29.8 × D8.6cm
重量	: 2.75kg
同梱物	: ショルダーストラップピン × 2、ボトムスライド、BNC ケーブル、USB アダプター、液晶保護カバー、マイクロファイバークロス、ポーチ、ハードケース



銀一株式会社ホームページに詳細な情報を掲載しています。
「シネモニター UHD」シリーズの他製品は、カタログPDFをご参照ください。
www.ginichi.co.jp/information/topics/15093/

掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 TEL 03-5550-5036 FAX 03-3541-2445 <https://www.ginichi.co.jp>