

2021年  
11月  
19日  
ご案内

**RØDE**  
MICROPHONES

仕様変更のご案内

## NT1 + AI-1 Complete Studio Kit



SM6 ショックマウント



使用イメージ

NT-1 コンデンサーマイクと AI-1 USB オーディオインターフェースのセットです。  
この度、同梱のショックマウントが「SMR」から「SM6」へ変更になりました。

ラージダイアフラム搭載のコンデンサーマイク NT1 と高性能なマイクプリアンプを採用した AI-1 USB オーディオインターフェースのセットに、取り外し可能なポップシールド付きショックマウント SM6、マイク用 XLR ケーブル、オーディオインターフェース用 USB ケーブルが付属します。  
本製品をご購入いただくと、Ableton Live レコーディングソフトウェアを無料でダウンロードできるので、音楽制作をすぐに始められます。

※ ご購入後に AI-1 の製品登録をすることで、Ableton Live Lite ソフトウェアを無料でダウンロードいただけます。

### スペック

#### NT1 + AI-1 コンプリートスタジオキット

価格：58,850円(税込)  
JANコード：0698813005123  
型番：NT1/AI1KIT  
同梱物：SM6、XLRケーブル、USB-C-Aケーブル(コンピュータ接続用)

#### NT1

形式：コンデンサー  
ポーラパターン：カーディオイド  
周波数特性：20Hz-20kHz  
出力インピーダンス：100Ω  
ダイナミックレンジ：128dB SPL  
S/N比：90dB SPL (IEC651)  
電源：ファンタム電源 24V、48V  
サイズ：H18.7×W5×D5cm  
重量：440g

#### AI-1

コンピュータ接続：USB  
チャンネル数：入力 1ch、出力 2ch  
プリアンプ数：1  
ファンタム電源：48V  
最大ビットレート：24bit  
サンプルレート：44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz  
アナログ入力：ノイトリック製 XLR - 1/4 インチコンボジャック  
アナログ出力：1/4 インチ TRS × 2 (インピーダンスバランス)、  
1/4 インチ TRS (ヘッドホンアウト)  
接続端子：USB-C  
対応 OS：Mac OS 10.10 以降、Windows 7 以降  
電源：USB  
サイズ：H3.8×W12.4×D10cm (つまみ部分含む)  
重量：560g

掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 TEL 03-5550-5036 FAX 03-3541-2445 <https://www.ginichi.co.jp>