

RØDE



NT-USB+

2022年12月6日 発売予定

NT-USB+ は最先端のテクノロジーを搭載した、USB 接続のコンデンサーマイクロフォンです。コンピュータやモバイル機器へダイレクトに接続するだけで、ボーカルや楽器収録、ポッドキャストやストリーミングなど、幅広い用途に最適な音質を提供します。

高音質なコンデンサーカプセルと超低ノイズ / ハイゲインの独自開発「REVOLUTION™ プリアンプ」、24bit/48kHz に対応した AD コンバーターを搭載し、音源に忠実でクリアな録音を実現します。

APHEX® プロセッシングを可能にする強力なデジタルシグナルプロセッサ (DSP) を内蔵しており、RØDE アプリ (※) へ接続してノイズゲートや Aural Exciter™、Big Bottom™などを利用できます。内蔵された DSP で音声処理をすることで、ハイレベルなサウンドを提供しながらも、コンピュータ側の CPU 負担を軽減します。

また、3.5mm ヘッドホン端子を備え、音声処理をした音声をゼロレイテンシーで遅延を感じることなくモニタリングできます。接続したコンピュータからの音声出力を受け、録音するマイクの音とミックスすることもできるので、ミュージックトラックを再生しながらのボーカル録りや、ゲーム音・ボイスチャットを聞きながらのゲーム実況にも最適です。

本体にモニターミックスバランス、ヘッドフォン出力ボリューム調節ノブがついており、簡単にオーディオレベルの調節が可能です。

高品質なポップフィルターとデスクトップトライポッドが付属しています。

※RØDE アプリは、ロードマイクロフォンスまたはロードエックスのホームページよりダウンロード、お申込みができます。

無料アプリ：RØDE Central、RØDE Connect、RØDE Reporter

サブスクリプションアプリ：RØDE X UNIFY



スペック

価格	: 31,900 円 (税込)
JAN コード	: 0698813009893
型番	: NTUSB+
形式	: コンデンサー
ポーラパターン	: カーディオイド
周波数特性	: 20Hz-20kHz
ダイナミックレンジ	: 97dB
最大入力音圧	: 118.0dB SPL (as per IEC 60268)
ビット深度	: 24bit
サンプルレート	: 48kHz
アナログ出力	: 3.5mm TRS ヘッドホン端子
デジタル出力	: USB-C
電源	: 5V @ 500mA USB バスパワー
システム要件	: macOS 10.14 以降、Windows 10 以降 iOS 14 以降、Android 11 以降
サイズ (本体)	: H18.4 × W6.2 × D5cm
重量 (本体)	: 540g
同梱物	: ポップフィルター、デスクトップトライポッド、リングマウント、SC29 (3m USB-C - USB-C ケーブル)

掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 TEL 03-5550-5036 FAX 03-3541-2445 <https://www.ginichi.co.jp>