



RØDE

RØDECASTER DUO

INTEGRATED AUDIO PRODUCTION STUDIO

2023年10月6日 国内発売予定

「ロードキャスターデュオ」は、ロードキャスタープロIIと同等の機能をコンパクトなボディにまとめた、ライブ配信や音楽制作、ポッドキャストやラジオなど、あらゆるコンテンツ制作に便利な音響制作ツールです。

単なるオーディオミキサーに留まらない革新的な機能、優れた音質、直感的なデザインで使いやすいインターフェース、高いカスタマイズ性、そして個人や少人数での収録に便利なサイズで、これ一台あれば手軽に最高の音声を録音することができます。



本体正面

驚くほどのサウンドを、どこでも手軽に。

ロードキャスターデュオは、多機能でパワフルなツールでありながら、非常にコンパクトです。外出先へ持ち出して収録・配信をしたり、さまざまな機材でスペースが限られているデスクに置いたり、小振りなサイズ感です。

また、電源はUSB-C PD (9V, 3A) によって給電されるため、同梱の電源アダプターのほか、電源仕様に適合したモバイルバッテリーを使用することで、コンセントの位置や電源の配線を気にすることなく、あらゆる場所で収録・配信が可能です。



本体背面

あらゆるオーディオ機器に接続可能

コンボジャックによるマイク接続のみならず、3.5mm TRRS 端子によるヘッドセット接続、USB-C 端子*にPCやスマートフォンなどを2台まで同時接続し、それぞれ音声の入出力が可能です。

また、Bluetooth® 通信機能でワイヤレススピーカーへの出力やスマートフォンへの入出力もできるので、通話の収録なども簡単に行なえます。

さらに、ロードの「ワイヤレスゴーII」「ワイヤレスミー」の送信機を最大2台までペアリング可能、物理フェーダーをそれぞれ割り当てでき、ケーブルに縛られない自由度の高いセッティングを組むことができます。

* iOS 端末接続時には、MFI 認証を取得している RØDE 製 USB-C - Lightning ケーブル (SC15, SC19, SC21) をお使いください



ただのサウンドパッドではない、「SMART パッド」

SMART パッドは、革新的なコントロール性能をあなたの指先にもたらしめます。

個別に機能をアサインできる6つのパッドを、8つのバンクまで登録可能。

リバーブ、エコー、ピッチ、ロボットエフェクトなどの音声エフェクトをその場で切り替えたり、MIDI コマンドを外部ソフトウェアに送信したり、フェードインやフェードアウトのようなミキサー動作なども割り当てできます。

効果音、BGM、サンプル、ジングルなどの再生ももちろん可能です。



「REVOLUTION™ プリアンプ」による革命的なサウンド

ロードが開発した REVOLUTION™ プリアンプは、超低ノイズかつハイゲインで、どんなマイクや楽器でも驚くほどクリアで高解像度なサウンドを提供します。

2系統のノイトリック製コンボジャック搭載により、マイク1本のライブ配信からポッドキャスト用のマルチトラック録音まで、あらゆる用途に1台で対応できます。

また、ボディ背面のヘッドフォン出力2系統とバランスライン出力2系統に加えて、ヘッドセット入出力1系統を使いやすいボディ正面に搭載。

RØDECASTER DUO ロードキャスターデュオ



APHEX® オーディオプロセッサ搭載

プロオーディオ界で最も信頼されているブランドの1つである APHEX® オーディオプロセッサを採用し、Aural Exciter™、Big Bottom™、Compellor™ などを含むプロセッサのエミュレーションが搭載されています。

また、各チャンネル設定に搭載されているコンプレッサー、ノイズゲート、ハイパスフィルター、ディエッサー、イコライザーも、同じく APHEX®。

プロの仕上がりを、手軽に実現することができます。



カスタマイズは無量大。創造も無量大。

個々のレコーディング環境、理想的なワークフロー、目指すサウンドに合わせて、あらゆる項目がカスタマイズできるようになっています。

各フェーダーに対する入力系統のアサイン、プロセッサとエフェクトごとの細かな音質調整、出力・録音に対するプリフェーダー / ポストフェーダーの設定、各ボタンの LED の色や輝度など、セットアップやお好みに合わせて調節できます。

また、カスタマイズした内容は「ショー」としてプリセット保存・切り替えが可能です。

ロードキャスターシリーズ比較表

	ロードキャスター デュオ	ロードキャスター プロ II
コンボジャック入力 (XLR、6.3mm TRS)	2 基	4 基
ヘッドホン出力	2 基	4 基
物理フェーダー	4ch	6ch
仮想フェーダー	3ch	3ch
SMART パッド	6	8
USB-C 端子	3 基 (電源×1、データ通信×2)	3 基 (電源×1、データ通信×2)
ヘッドセット入出力端子 (3.5mm TRRS)	1 基	なし
ワイヤレスマイク接続 (ワイヤレスゴーII、ワイヤレスミー)	最大 2 台	最大 2 台

スペック

価格	: 85,800 円 (税込)	ビット深度	: 24bit
型番	: RCDUO	サンプルレート	: 48kHz
JAN コード	: 0698813010646	対応記録メディア	: microSDHC、microSDXC、USB-C リムーバブルドライブ (exFAT - 最小 100MB/s)
周波数帯域	: マイク入力 20Hz - 20kHz モニター出力 20Hz - 20kHz	データ転送速度	: 130MB/s (USB 3.0 および SD カードリーダー)
入力インピーダンス	: マイク入力 4K Ω ライン入力 1M Ω	ネットワーク接続	: Wi-Fi 802.11g/n/ac 2.4GHz および 5GHz、イーサネット 100/1000
ライン出力最大レベル	: 4dBu	システム要件	: macOS 10.15 以降、Windows 10 Version 1803 以降、Windows 11
ヘッドホン出力	: 250mW	内部ストレージ	: 4GB (SMART パッド用)
等価雑音レベル	: -131.5dBV (A-weighted)	電源	: USB-C PD (9V、3A)
プリアンプ利得範囲	: 0 - 76dB	サイズ	: H7.6 × W22.5 × D23.5cm
アナログ入力	: コンボジャック×2 3.5mm TRRS ヘッドセットジャック×1	重量	: 1131g
アナログ出力	: バランスライン×2 ヘッドホン×2 ヘッドセット×1	同梱物	: 電源アダプター、USB-C - USB-C ケーブル
USB 入出力 1	: 2 イン / 14 アウト マルチチャンネルデバイス もしくは 2 イン / 2 アウト (ミックスマイナス付)		
USB 入出力 2	: 2 イン / 2 アウト (ミックスマイナス付)		

掲載品に関するお問い合わせ

銀一株式会社 海外商品部

〒104-0061 東京都中央区銀座 3-11-14 TEL 03-5550-5036 MAIL distribution@ginichi.com <https://www.ginichi.co.jp>